

Грунт глубокого проникновения



- пожаро- и взрывобезопасный
- антисептический
- влагостойкий
- не содержит растворителей
- увеличивает сцепление оснований
- готов к применению
- снижает расход краски
- для сильновпитывающих поверхностей

Грунт глубокого проникновения - предназначен для выполнения внутренних и наружных отделочных работ, для последующей подготовки под облицовку плиткой, покраску, шпатлевку, оклейку обоями. Подходит для гипсокартонных, газобетонных, пенобетонных, кирпичных оснований, а также для многих типов пористого бетона, штукатурки. Применяется для укрепления оснований с повышенным водопоглощением. Грунт не препятствует выходу влаги, обеспечивая комфортную обстановку в помещении. Материал повышает сцепление с обрабатываемой поверхностью, тем самым увеличивая прочность и долговечность покрытия.

Технические характеристики

Расход:	100-150 мл/ м ²
Время высыхания:	30-40 минут
Срок хранения:	12 месяцев
Температура эксплуатации:	-50 ...+65 °С

Температура окружающей среды и основания при нанесении: +5...+30 °С

Варианты фасовки: Канистры по 5 и 10 л

Подготовка основания

При помощи грубой шкурки и жесткого шпателя удалить старое покрытие, устранить небольшие погрешности, катышки, очистить поверхность от возможной ржавчины, жирных пятен и грязи, выровнять значительные перепады. В случае необходимости, при больших неровностях, воспользоваться штукатуркой CP 55 solid.

Приготовление раствора

Продукт полностью готов к применению. Перед использованием грунт необходимо тщательно перемешать (допускается небольшое расслоение грунта при хранении).

Выполнение работ

Обработка основания производится при температуре не ниже +5 °С. Грунтовка наносится на поверхность кистью или валиком. В емкость налить необходимое количество грунтовки. Нанести равномерно грунт валиком на обрабатываемую поверхность, исключая подтеки. При грунтовании под заливку наливных полов готовый к применению грунт вылить на основание и разровнять валиком, не допуская пропусков и луж, или нанести с помощью распылителя. Повторное грунтование и отделочные работы производить после полного высыхания. Как правило, бывает достаточно однократного нанесения.

Рекомендации

Количество наносимых слоев зависит от свойств основания. Инструмент и емкость сразу после использования промыть водой.

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия».

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +30 °С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке: 12 месяцев с момента изготовления. Срок годности – 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной нераскрытой упаковке.

Упаковка

Поставляется в канистрах по 5 и 10 л.